



Bearing number		Shaf / d (mm)	Dimensions(mm)						Load ratings KN		Limit Speed	Weight	
		d	D	C	d1	B	B1	G	Dynamic	Static	rpm	kg	
KR 13	KRV 13	5	13	9	5	23	13	M5x0.8	2.55	2.74	3800	0.01	
KR 13	KRV 13 PP	5	13	9	5	23	13	M5x0.8	2.55	2.74	3800	0.01	
KR 16	KR 16PP	6	16	11	6	28	16	M6x1	3.63	3.92	12000	0.018	
KR 16	KRV 16 PP	6	16	11	6	28	16	M6x1	3.63	3.92	3800	0.02	
KR 19	KR 19 PP	8	19	11	8	32	20	M8x1.25	4.21	6.17	9000	0.028	
KR 19	KRV 19 PP	8	19	11	8	32	20	M8x1.25	4.21	6.17	3100	0.032	
KR 22	KR 22 PP	10	22	12	10	36	23	M10×1.25 M10×1	5.39	6.57	7000	0.042	
KR 22	KRV 22 PP	10	22	12	10	36	23	M10×1.25 M10×1	5.39	6.57	2600	0.045	
KR 26	KR 26 PP	10	26	12	10	36	23	M10×1.25 M10×1	5.39	6.57	7000	0.058	
KR 26	KRV 26 PP	10	26	12	10	36	23	M10×1.25 M10×1	5.39	6.57	2600	0.061	
KR 30	KR 30 PP	12	30	14	12	40	25	M12x1.5	7.94	8.82	5500	0.087	
KR 30	KRV 30 PP	12	30	14	12	40	25	M12x1.5	7.94	8.82	2100	0.089	
KR32	KR 32 PP	12	32	14	12	40	25	M12x1.5	7.94	8.82	5500	0.098	
KR32	KRV 32 PP	12	32	14	12	40	25	M12x1.5	7.94	8.82	2100	0.1	

KR 35	KR 35 PP	16	35	18	16	52	32.5	M16x1.5	12.05	15.3	3600	0.169	
KR 35	KRV 35 PP	16	35	18	16	52	32.5	M16x1.5	12.05	15.3	1600	0.171	
KR40	KR 40 PP	18	40	20	18	58	36.5	M18x1.5	14.7	24.5	2900	0.247	
KR40	KRV 40 PP	18	40	20	18	58	36.5	M18x1.5	14.7	24.5	1400	0.249	
KR 47	KR 47 PP	20	47	24	20	66	40.5	M20x1.5	20.7	30.8	2400	0.386	
KR 47	KRV 47 PP	20	47	24	20	66	40.5	M20x1.5	20.7	30.8	1200	0.39	
KR 52	KR 52 PP	20	52	24	20	66	40.5	M20×1.5	20.7	30.8	2400	0.461	
KR 52	KRV 52 PP	20	52	24	20	66	40.5	M20x1.5	20.7	30.8	1200	0.465	
KR62	KR 62 PP	24	62	29	24	80	49.5	M24x1.5	30.5	37.6	1900	0.815	
KR62	KRV62 PP	24	62	29	24	80	49.5	M24x1.5	30.5	37.6	1100	0.82	
KR72	KR72 PP	24	72	29	24	80	49.5	M24x1.5	30.5	37.6	1900	1.14	
KR72	KRV72 PP	24	72	29	24	80	49.5	M24x1.5	30.5	37.6	1100	1.15	
KR 80	KR 80 PP	30	80	35	30	100	63	M30x1.5	45.4	61.7	1300	1.87	
KR 80	KRV80 PP	30	80	35	30	100	63	M30x1.5	45.4	61.7	850	1.88	
KR 85	KR 85 PP	30	85	35	30	100	63	M30×1.5	45.4	61.7	1300	2.03	
KR 85	KRV 85 PP	30	85	35	30	100	63	M30x1.5	45.4	61.7	850	2.04	